

Sembradora Air Drill

AD3000



www.dolbi.com.ar

DOLBI

INNOVACIÓN / CALIDAD / SERVICIO

Sembradora Air Drill

AD3000



La sembradora DOLBI Air Drill AD3000 trabaja con un carro tolva de doble compartimiento, de 11.800 litros de capacidad.

Puede utilizarse el 100% de la capacidad para semillas, o bien trabajar con 40% para fertilizante y el 60% para depósito de semillas o viceversa.

La dosificación de semillas y fertilizantes se realiza con rodillos acanalados, con cajas variables de accionamiento hidráulicos y transporte neumático de insumos tipo Air Drill.

Demanda una potencia de 180/240 HP, según la versión, con un requerimiento del sistema hidráulico de centro cerrado de 120 litros/minuto.

Equipada con cuerpos mono-discos para la siembra a chorrillo de trigo, avena, cebada, centeno, sorgo, pasturas, soja, etc. Elevada productividad aplicando cualquier tipo de fertilizante sólido granulado o solo semilla.

Distancia de siembra de 21 - 42 cm. bloqueando línea de siembra trasera, con solo cerrar una válvula.

El sistema hidráulico activo mantiene constante la presión de siembra independientemente de las condiciones del terreno. Se puede seleccionar hasta 180Kg. de presión para lograr un copiado uniforme.

Los 1550 mm. de separación entre líneas de siembra brindan un estupendo flujo de rastrojo sin atascamientos y a su vez ofrece gran accesibilidad para realizar tareas de mantenimiento.

El sistema hidráulico de pliegue de módulos, permite pasar de trabajo a transporte y viceversa en menos de 90 segundos.

Equipada con un eficiente sistema de dosificación "air drill", el cual asegura una entrega uniforme de semillas y fertilizantes granulados, obteniendo una distribución excelente en cada surco.

Mínima compactación del terreno y gran capacidad de tránsito en ausencia de suelos firmes debido a la correcta distribución de peso en sus neumáticos.

MODELOS	AD 432I	AD 472I	AD 562I	AD 602I	AD 722I
Surcos a 21 cm.	43	47	56	60	72
Surcos a 42 cm.	21	23	28	30	36
Despeje piso/cuchilla	18 cm	18 cm.	18 cm.	18 cm.	18 cm.
Módulos	Ala + central + ala				
Ruedas 400/60/15.5	8	8	12	12	16
Potencia Mínima	160 HP	170 HP	200 HP	215 HP	260 HP
Ancho de trabajo	9.24 m.	10.08 m.	11.97 m.	12.81 m.	15.33 m.
Ancho de transporte	4.1 m.	4.1 m.	5.65 m.	5.65 m.	5.65 m.
Trocha de transporte	3.27 m.	3.27 m.	3.78 m.	3.78 m.	3.78 m.
Altura de transporte	4 m.	4 m.	4.25 m.	4.67 m.	4.22 m.
Largo trabajo/transporte	7.85 m	7.85 m.	8.6 m.	8.6 m.	8.6 m.
Peso aproximado.	10.2 tn.	11 tn.	13.8 tn.	14.3 tn.	17.9 tn.

DOLBI S.A.

Ruta Nac. 11 Km. 793 (3561) Avellaneda
Santa Fe | Argentina
Tel.: 03482-481004 | ventas@dolbi.com.ar
www.dolbi.com.ar

DOLBI

INNOVACIÓN / CALIDAD / SERVICIO