

• **Rolo Triturador**

La solución inteligente para el rastrojo



RG 5250



RG 4500



RG 7500



RG 9000



www.dolbi.com.ar

DOLBI

INNOVACIÓN / CALIDAD / SERVICIO

Rolo Triturador



Rolo RG 7500 trabajando sobre malezas



Rolo RG 7500 trabajando sobre rastrojo de girasol



Las imágenes aquí expuestas son de carácter ilustrativo. La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones.

En un enfoque moderno de laboreo donde la siembra directa ha alcanzado grandes niveles, DOLBI S.A. desarrolla un rolo triturador, capaz de picar todo tipo de rastrojos, especialmente de girasol, algodón y pasturas.

Se trata de un equipo de costo operativo muy bajo, dada la mínima potencia requerida y la alta velocidad de trabajo (entre 10 y 15 km/h), lo cual proporciona una gran cantidad de Ha. - hora y además un bajo costo de mantenimiento.

Con el Rolo Triturador se logra una cobertura de rastrojo muerto, para evitar la evaporación del suelo y el crecimiento de malezas. Además se obtiene un suelo ideal para sistemas de siembra directa con rotaciones de pasturas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CHASIS: Tipo bastidor formado por estructura tubular de alta resistencia, montado sobre dos cubiertas de alta flotación.

LANZA: Articulada de acción niveladora, con enganche de altura regulable.

SISTEMA DE LEVANTE:

Modelo RG 4500, accionado hidráulicamente por 2 cilindros de 4 pulgadas.

Modelos RG 5250 y 7500, accionados por 2 cilindros de 4 pulgadas en el chasis central, más 2 cilindros de 4 pulgadas en las alas.

ANCHO DE CORTE:

RG 4500: 4,50 m. (3 Rolos)

RG 5250: 5,25 m. (3 Rolos y alas plegables)

RG 7500: 7,50 m. (5 Rolos y alas plegables)

RG 9000: 9,00 m. (5 Rolos y alas plegables)

POTENCIA REQUERIDA:

RG 4500: 90-100 HP a 15 km. por hora.

RG 5250: 120-130 HP a 15 km. por hora

RG 7500: 150-160 HP a 15 km. por hora

RG 9000: 180 - 200 HP a 15 km. por hora

ANCHO DE TRANSPORTE:

RG 4500 / RG 7500: 4,50 m.

RG 5250: 3,50 m.

RG 9000: 4,50 m.

ROLOS: de 95 cm de diámetro, por un ancho de 1,50 m y de 2,25 m, montados sobre bancadas con bolilleros. Equipados con 32 y 48 cuchillas de acero especial, tratadas térmicamente. La acción del picado se logra mediante la presión ejercida por las cuchillas cortantes, sobre el suelo firme.

DOLBI S.A.

Ruta Nac. 11 Km. 793 (3561) Avellaneda | Santa Fe | Argentina

Tel.: 03482-481004 | Fax: 03482-481004 Int. 104

ventas@dolbi.com.ar | www.dolbi.com.ar

DOLBI

INNOVACIÓN / CALIDAD / SERVICIO